



## KIT MOVIMENTAZIONE

- Gruppo Motoriduttore 24V - IP60
- Radiocomando 5 canali 433 MHz

SISTEMA DI AUTOAPPRENDIMENTO DELLA  
POSIZIONE E DELLA ROTAZIONE DEL  
MOTORE  
BREVETTO DEPOSITATO

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motorizzazione: 24V<sub>dc</sub>.
- Alimentazione: 90-270Vac  
(Alimentatore interno doppio isolamento con uscita 24V<sub>dc</sub>).
- Assorbimento massimo (W): 16.
- Facile e veloce procedura di autoapprendimento dei finecorsa (la stessa per tutte le possibili installazioni della tenda)
- Telecomando RF a 5 canali con la possibilità di movimentare fino a 40 tendine per canale.
- Velocità di movimentazione (m/s): 0.2 m/s.
- Regolazione elettronica dei fine corsa tramite telecomando.
- Protezione contro corti circuiti accidentali.
- Protezione contro le sovratemperature.
- Blocco movimentazione tendina per eventuale sforzo dovuto ad un ostacolo.
- Possibilità di creare adattatori per qualsiasi profilo di tubo avvolgitelo e staffaggi per qualsiasi installazione.

