

NOVITA'!!
CON LE NOSTRE LAMPADE,
RISPARMIO FINO ALL'80% DELL'ENERGIA.
PER I DETTAGLI
VISITATE IL NOSTRO SITO O CONTATTATECI DIRETTAMENTE.

flexsoLIGHT

LAMPADA RESTYLING 12 LED IP65

Classe 1

Apparecchio conforme alle Normative vigenti CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 90/260Vac 50/60Hz

Vita utile LED: 80.000h

Temperatura colore: 4000°K

Active PCF:0.99 typical



MODELLO DI USO DEPOSITATO

Siamo in grado,
mediante l'utilizzo del software DIALUX,
di offrire in breve tempo

lo sviluppo dei concepts di un ambiente tramite simulazioni.

Partendo da una piantina della vostra area da illuminare,
vi consegneremo un rendering in 3d con risultati fotometrici
e scale graduate con fasce di intensità luminosa.



MODELLI:

Restyling 12 Led IP65 50W HB67°
cod. 79.002.999

Angolo di emissione luminosa: 67°
Flusso sorgente luminosa: 6600 Lm
Peso: 5 Kg

Restyling 12 Led IP65 75W HB67°
cod. 79.003.999

Angolo di emissione luminosa: 67°
Flusso sorgente luminosa: 8940 Lm
Peso: 6 Kg

Restyling 12 Led IP65 50W HB100°
cod. 79.005.999

Angolo di emissione luminosa: 100°
Flusso sorgente luminosa: 6600 Lm
Peso: 5 Kg

Restyling 12 Led IP65 75W HB100°
cod. 79.006.999

Angolo di emissione luminosa: 100°
Flusso sorgente luminosa: 8940 Lm
Peso: 6 Kg

Restyling 12 Led IP65 100W HB67°
cod. 79.007.999

Angolo di emissione luminosa: 67°
Flusso sorgente luminosa: 12480 Lm
Peso: 7Kg

Restyling 12 Led IP65 100W HB100°
cod. 79.008.999



Angolo di emissione luminosa: 100°
Flusso sorgente luminosa: 12480 Lm
Peso: 7Kg



TRASFORMA LA TUA VECCHIA LAMPADA
A SCARICA IN UN **INNOVATIVO PRODOTTO A LED**



LAMPADE AD
ALTISSIMA EFFICIENZA



MODELLO D'USO
DEPOSITATO



POTENZE DISPONIBILI 50W 75W 100W
NOVITA' CON IL NOSTRO KIT RISPARMIERAI FINO ALL'80% DELL'ENERGIA



ELENCO ILLUSTRATIVO PER UN FACILE E VELOCE MONTAGGIO

