



- COSTRUITA CON MATERIALE PLASTICO AD ALTA RESISTENZA, TERMOCONDUTTIVO, E ISOLATO ELETTRICAMENTE.
- MONTA LED (LEDIL )
- MONTA LENTE KATHOD (60° E 90°)
- POTENZA MAX ASSORBITA 30 WATT
- MOLTO LEGGERA
- UTILIZZABILE COME UNA NORMALE LAMPADINA, GRAZIE AL SISTEMA DI ATTACCO E27
- PUO' ESSERE UTILIZZATA SIA ALL'INTERNO CHE ALL' ESTERNO (IP65)

**NOVITA'!!**  
IDEALE PER TRASFORMARE  
LA TUA VECCHIA LAMPADA  
AD INCANDESCENZA E SCARICA  
IN UN INNOVATIVA LAMPADA A LED



**PRODOTTA IN ITALIA**

### LAMPADA GIRASOLE 30W SMILE E27

Apparecchio conforme alle Normative vigenti CE

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 195~295 Vac 50-60 Hz

Angolo di emissione luminosa: 60° - 90°

Vita utile LED: 80.000h

Ingombro max: Ø161 x h87.5mm

Peso: 610g

Wattaggi disponibili: 30W

Colori disponibili: 3000°K - 4000°K - 6500°K



Siamo in grado, mediante l'utilizzo del software DIALUX, di offrire in breve tempo lo sviluppo dei concepts di un ambiente tramite simulazioni. Partendo da una piantina della vostra area da illuminare, vi consegneremo un rendering in 3D con risultati fotometrici e scale graduate con fasce di intensità luminosa.

**CON LE NOSTRE LAMPADINE,  
RISPARMIO  
FINO ALL'80% DELL'ENERGIA.  
PER I DETTAGLI  
VISITATE IL NOSTRO SITO O  
CONTATTATECI DIRETTAMENTE.**



LAMPADA GIRASOLE 30W  
120° E27



ATTACCO E40

AVVITATO SEMPLICEMENTE  
ALL' ATTACCO E27 ESISTENTE  
SU OGNI LAMPADA A CATALOGO  
(VEDI TABELLA SOTTO)  
SI OTTIENE LA

LAMPADA GIRASOLE 30W  
120° E40

### TABELLA MODELLI A CATALOGO

PRODOTTA IN ITALIA



MODELLO	CODICE	TIPO LENTE SMILE	TEMPERATURA DI COLORE [°K]	FLUSSO TOTALE SORGENTE LUMINOSA [lm]
GIRASOLE E27 30W SMILE	76.093.000	60°	4000	4900
	76.094.000	90°	4000	4920
	76.095.000	60°	3000	4760
	76.096.000	90°	3000	4780
	76.097.000	60°	6500	4900
	76.098.000	90°	6500	4920



Member of CISQ Federation



Member of CISQ Federation

