

NOVITA'!!

CON I NOSTRI TUBI LED, RISPARMI FINO ALL'80% DELL'ENERGIA

(PER I DETTAGLI VISITA IL NOSTRO SITO
O CONTATTACI PERSONALMENTE)

MATERIALE TOTALMENTE INFRANGIBILE



**PRODOTTO
IN ITALIA**



**BARRA ALLUMINIO
TERMOCONDUTTIVA
E ISOLATA ELETTRICAMENTE**

PER TUTTI I TIPI E MARCHI DI PLAFONIERA

FlexsoLIGHT

TUBO LED T8 BASSA TENSIONE

Apparecchio conforme
alle Normative vigenti CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 8~36Vdc 8~30Vac

Angolo di emissione luminosa: 180°

Vita utile LED: 80.000h

Dimmerabile: NO

Protezione IP: IP44

Certificati: CE & RoHS

Indice di resa cromatica: 80



VANTAGGI:

- NON CONTIENE GAS A DIFFERENZA DEI TUBI FLUORESCENTI PRODOTTI CON VAPORE DI MERCURIO (ALTAMENTE PERICOLOSO SIA PER L'ESSERE UMANO CHE PER L'AMBIENTE)

- SI ACCENDE IMMEDIATAMENTE SENZA ALTERARNE LA DURATA

- INFRANGIBILE

- DISSIPIL IL CALORE PER GARANTIRNE UNA LUNGA DURATA NEL TEMPO (VEDI DETTAGLIO SOPRA)

- COMPORTA UN GRANDE RISPARMIO:

CON TUBO LED L 600 10W RISPARMIO 10W PARI AL 50% DEL CONSUMO DI UN TUBO LED TRADIZIONALE;

CON TUBO LED L1200 19W RISPARMIO 40W PARI AL 52% DEL CONSUMO DI UN TUBO LED TRADIZIONALE;

CON TUBO LED L1500 22W RISPARMIO 60W PARI AL 63% DEL CONSUMO DI UN TUBO LED TRADIZIONALE;

MODELLI:

TUBO LED 10W L=590 4000°K

Cod. 78.010.000

- Flusso totale sorgente luminosa: 1295lm

- Peso: 178 g

- Misure massime(LxØ): 605x29mm

TUBO LED 10W L=590 3000°K

Cod. 78.013.000

- Flusso totale sorgente luminosa: 1260lm

- Peso: 178 g

- Misure massime(LxØ): 605x29mm

TUBO LED 10W L=590 6500°K

Cod. 78.016.000

- Flusso totale sorgente luminosa: 1305lm

- Peso: 178 g

- Misure massime(LxØ): 605x29mm

TUBO LED 19W L=1200 4000°K

Cod. 78.011.000

- Flusso totale sorgente luminosa: 2285lm

- Peso: 312 g

- Misure massime(LxØ): 1215x29mm

TUBO LED 19W L=1200 3000°K

Cod. 78.014.000

- Flusso totale sorgente luminosa: 2260lm

- Peso: 312 g

- Misure massime(LxØ): 1215x29mm

TUBO LED 19W L=1200 6500°K

Cod. 78.017.000

- Flusso totale sorgente luminosa: 2295lm

- Peso: 312 g

- Misure massime(LxØ): 1215x29mm

TUBO LED 22W L=1500 4000°K

Cod. 78.012.000

- Flusso totale sorgente luminosa: 2540lm

- Peso: 338 g

- Misure massime(LxØ): 1515x29mm

TUBO LED 22W L=1500 3000°K

Cod. 78.015.000

- Flusso totale sorgente luminosa: 2500lm

- Peso: 338 g

- Misure massime(LxØ): 1515x29mm

TUBO LED 22W L=1500 6500°K

Cod. 78.018.000

- Flusso totale sorgente luminosa: 2590lm

- Peso: 338 g

- Misure massime(LxØ): 1515x29mm



Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001

