



NOVITA'!!

**CON LE NOSTRE LAMPADE,
RISPARMIO FINO ALL'80% DELL'ENERGIA.
PER I DETTAGLI
VISITATE IL NOSTRO SITO O
CONTATTATECI DIRETTAMENTE.**

FlexsoLIGHT

LIGHTBEAM VERS. MACCHINE OPERATRICI Classe 1 Apparecchio conforme alle Normative vigenti CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 9~30Vdc
Angolo di emissione luminosa: 120°
Vita utile LED: 80.000h
Ingombro max: 185x145mm
Peso: 1.8Kg



MODELLI:

**Lightbeam 20W 4 Led 60° 4000°K IP65
cod. 76.063.000**

Flusso sorgente luminosa 3450 Lm

**Lightbeam 20W 4 Led 90° 4000°K IP65
cod. 76.064.000**

Flusso sorgente luminosa 3350 Lm

**Lightbeam 20W 4 Led 60° 3000°K IP65
cod. 76.069.000**

Flusso sorgente luminosa 3350 Lm

**Lightbeam 20W 4 Led 90° 3000°K IP65
cod. 76.070.000**

Flusso sorgente luminosa 3250 Lm

**Lightbeam 20W 4 Led 60° 6500°K IP65
cod. 76.071.000**

Flusso sorgente luminosa 3450 Lm

**Lightbeam 20W 4 Led 90° 6500°K IP65
cod. 76.072.000**

Flusso sorgente luminosa 3350 Lm

Siamo in grado, mediante l'utilizzo del software DIALUX, di offrire in breve tempo lo sviluppo dei concepts di un ambiente tramite simulazioni. Partendo da una piantina della vostra area da illuminare, vi consegneremo un rendering in 3D con risultati fotometrici e scale graduate con fasce di intensità luminosa.

